



DŁUGOŚĆ [mm]

**110**

SZEROKOŚĆ [mm]

**90**

WYSOKOŚĆ [mm]

**30**

NAZWA PRODUKTU:

**ZŁĄCZKA PC 258M ( 8 PRZEWODY)**

NR KAT.

**39.28**

KOLOR

**TRANSPARENTNE/CZARNY**

NAPIĘCIE ROBOCZE  $U_{nr}$

**230/400V**

ZACISK PE

**8**

NAPIĘCIE IZOLACJI  $U_i$

ILOŚĆ ZACISKÓW PE

**8X2,5**

PRĄD ZNAMIONOWY  $I_n$  AC

**24**

ILOŚĆ ZACISKÓW N

SPOSÓB MONTAŻU

**WCISK**

OPAKOWANIE ZBIORCZE [SZT.]

**25**

PKWiU

**27.33.13.0**

MIN. ILOŚĆ ZAMÓWIENIA [SZT.]

**25**

KOD CN

**85369010000**

WAGA NETTO [KG]

**0,098**

KOD EAN

**5905548284699**

WAGA BRUTTO [KG]

OPIS TECHNICZNY

Szybkozłączki typu PC służą do łączenia przewodów o średnicy od 1 do 2,5mm. Zastosowanie szybkozłączy eliminuje konieczność użycia dodatkowych narzędzi, lutowania, skręcania itp. przewodów, znacznie skraca również czas wykonania instalacji elektrycznej. Wykonane są z przezroczystego, samogasnącego tworzywa spełniającego normę UL 94V-2 (zapewniającego bardzo dobrą widoczność miejsc styku). Dostępne są następujące typy: PC 252M - do połączenia dwóch przewodów (1-2,5mm<sup>2</sup>), PC 253M - do połączenia trzech przewodów (1-2,5mm<sup>2</sup>), PC 254M - do połączenia czterech przewodów (1-2,5mm<sup>2</sup>), PC 255M - do połączenia pięciu przewodów (1-2,5mm<sup>2</sup>), PC 258M - do połączenia ośmiu przewodów (1-2,5mm<sup>2</sup>)

**Z.P.H. ELEKTRO-PLAST Sp. z o.o.**

POLSKA, 62-860 Opatówek  
ul. Rogatka 14  
www.elektro-plast.pl

**DZ. SPRZEDAŻY / LOGISTYKA**

SALES DEPARTMENT / LOGISTICS  
Niedźwiady 24 k/Kalisza  
POLSKA, 62-800 NIEDŹWIADY

biuro@elektro-plast.pl

tel.: +48 62 767 06 73  
tel./fax: +48 62 767 03 76  
fax: +48 62 767 05 69  
mobile: +48 600 070 411

**DZIAŁ EKSPORTU**

EXPORT DEPARTMENT  
export@elektro-plast.pl  
+48 668 234 654

**ZAKŁAD PRODUKCYJNY**

FACTORY MANUFACTURER  
POLSKA, 62-820 Stawiszyn  
ul. Szosa Konińska 4

[www.elektro-plast.pl](http://www.elektro-plast.pl)

