


Gniazdo pojedyncze + Łącznik pojedynczy natynkowy GPWPN IP55 "AQUA55"

Seria gniazd i łączników brygoszczelnych natynkowych AQUA55 odporna na pył i wodę na poziomie IP55. Wykonana jest z wysokiej jakości tworzywa ABS/PC w kolorze szarym, transparentną klapkę otwierającą się do 90°. Elastyczna i wytrzymała osłona z PVC pozwala na włączanie przycisków. Miedziane zaciski śrubowe zapewniają parametry 16A, 250V~. AQUA55 przeznaczona jest zarówno do użytku wewnętrznego i zewnętrznego zapewniając odporność na warunki pogodowe. Seria składa się z łączników pojedynczego i podwójnego, przycisku dzwonkowego, gniazd pojedynczych i podwójnych oraz zestawów łącznik + gniazdo, także w wersji Schuko. Każdy produkt jest domyślnie nieskręcony co przyczynia się do przyspieszenia montażu. W komplecie znajduje się także dławik dopasowany do rozmiaru osłabień w puszcze i wkręty montażowe wraz z kołkami rozporowymi.



Informacje ogólne

ID produktu	55.25
GTIN/EAN	5901769019003
Produkt dostępny w magazynie	Tak
Grupa rabatowa producenta	B
Informacja REACH	Nie zawiera substancji SVHC > 0,1% masy
Kod celny	85365080

Opis ETIM

Klasa	Gniazdo (EC000125)
Grupa	Elementy instalacyjne i połączeniowe (EG000013)
Model	Ze stykiem ochronnym (bolec)
Styk ochronny	Tak
Okrągły styk ochronny	Tak
Liczba modułów (dla systemów modułowych)	3
Liczba gniazd z przełącznikiem	1
Liczba faz	1
Typ połączenia	Zacisk śrubowy
Z pokrywą uchylną	Tak

Kolor	Szary
Przezroczysty	Tak
Sposób montażu	Montaż natynkowy
Sposób mocowania	Montaż śrubowy
Materiał	Tworzywo sztuczne
Bezhalogenowe	Tak
Z przełącznikiem wł./wył.	Tak
Prąd znamionowy	16 A
Napięcie znamionowe	250 V
Stopień ochrony (IP)	IP55

Linki MIME

Zdjęcie produktu	http://www.elektro-plast.pl/pub/Image/products/55.25.jpg
Rysunek wymiarowy	http://www.elektro-plast.pl/pub/Image/schematy/55.25.jpg